



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr

P001-4

Versija: 1

1 Unikālais izstrādājuma tipa
identifikācijas numurs:

BALTBIT PF 160

2 Paredzētais izmantojums:

- a. jumta hidroizolācija
b. jumta hidroizolācija, ievērtējot uguns reakciju

3 Ražotājs:

Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Eksploatācijas īpašību noturības
novērtējuma un pārbaudes (AVCP)
sistēma(-as):

sistēma 2+, sistēma 3

5 Saskaņotais standarts:

EN 13707:2004+A2:2009

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Paziņotā ražošanas procesa kontroles sertifikācijas iestāde Nr. 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(sistēma 2+)

Paziņotā testēšanas laboratorija Nr. 1488:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
(sistēma 3)

6 Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības
Ārējā uguns iedarbība	NPD
Degamība	Klase E
Ūdensnecaurlaidība	10 kPa
Stiepes stiprība garenvirzienā	800 ± 200 N/50 mm
Stiepes stiprība šķērsvirzienā	600 ± 200 N/50 mm
Pagarinājums garenvirzienā	50 ± 15 %
Pagarinājums šķērsvirzienā	50 ± 15 %
Pretsakņu aizsardzība	NPD
Pretestība satatiskai slodzei, metode A	NPD
Triecienizturība, metode A	NPD
Izturība pret pārraušanu	NPD
Šuvju atslāņošanās pretestība	NPD
Šuvju bīdes pretestība	NPD
Ilgizturība: ar karstu plūsmu pēc siltuma krāsns iedarbības	NPD
Ilgizturība: elastība zemās temperatūrās pēc siltuma krāsns iedarbības	NPD
Elastīgums zemās temperatūrās (lokāmība)	-15 °C
Bīstamas vielas	nesatur

NPD - eksploatācijas īpašības nav noteiktas

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam.
Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi
iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Zduńska Wola, 07.03.2018

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH

Grzegorz Nese